

Chasis de volquete

MCH			
Modelo	Longitud	Tara	Neumáticos
VQ 24	7430	3667	6+1N 385/65 R 22,5
VQ 27	8290	3721	6+1N 385/65 R 22,5
MCH 96	9135	3800	6+1N 385/65 R 22,5
MCH 105	9775	3875	6+1N 385/65 R 22,5
MCH 113		4030	6+1N 385/65 R 22,5
MCH 124		4435	6+1N 385/65 R 22,5

Chasis

- Altura de enganche de cabeza tractora de 1250mm
- King-pin de 2"

Ejes y suspensiones

- Suspensión neumática
- Discos de neumáticos de 22,5"
- Elevador del eje delantero

Instalación de frenos

- Válvula automática de regulación de esfuerzo de frenada según la carga (ALB)
- Freno de estacionamiento automático mediante actuadores
- EBS 2S/2M en suspensión neumática y ABS a un eje en suspensión mecánica
- Frenos de tambor
- Palancas de freno con regulación automática

Instalación eléctrica

- Pilotos traseros multifunción
- Instalación eléctrica blindada, según normas CE y ADR (sin certificado).

Accesorios

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Portamatrículas para cabeza tractora y semiremolque
- Avisador acústico de marcha atrás
- Manómetro de comprobación de presión en la suspensión
- Paraciclitas abatible.
- Guardabarros independientes