

Plataforma portabobinas de aluminio c/carrocería lonas. Modelo PPBL

PPBL 1362			
Suspensión	Long.	Tara	Neumáticos
Neumática	1362	6500	6 + 1 neumáticos 385/65R.22,5XTE-2

---

### Chasis

---

- Chasis fabricado íntegramente en aluminio con diseño especial con cuna portabobinas
- Altura de enganche de la 5ª rueda de 1.150mm
- King-Pin de 2", homologado y desmontable desde el exterior
- Cuna para el transporte de bobinas de 7.000 mm. de longitud.

---

### Ejes y suspensiones

---

- Equipado con 3 ejes Mercedes, para montaje de rueda simple
- 7 neumáticos 385/65R.22,5XTE-2
- 7 Llantas de aluminio Alcoa pulidas
- Elevador del eje delantero
- Suspensión neumática

---

### Instalación de frenos

---

- Frenos con válvula de regulación automática de esfuerzo de frenado según la carga.
- EBS 2S/2M
- Frenos de disco marca Mercedes.
- Freno de estacionamiento automático mediante actuadores
- Palanca de Frenos con regulación automática

---

### Instalación eléctrica

---

- Instalación eléctrica blindada, según normas CE y ADR (sin certificado).
- Pilotos traseros multifunción
- Luces de gálibo laterales

---

### Accesorios

---

- Patas de apoyo vertical con dos velocidades de accionamiento manual
- Guardabarros independientes
- Soporte de rueda de repuesto doble tipo cesta.
- Paraciclistas abatible.
- Portamatrículas para matrícula del semiremolque y de la cabeza tractora.
- Avisador acústico de marcha atrás
- Dos calzos de ruedas
- Válvula de elevación y descenso
- Manómetro indicador de presión en los cojines de Suspensión
- Dispositivo antiempotramiento (paragolpes fijo) homologado

---

### Carrocería

---

- Carrocería lonas 13.620 X 2.550 Mm. 2600 Mm. Paso lateral + Elevación
- Frontal de aluminio con sobre-frontal, tensores de lona y elevación hidroneumática.
- 3 pilares centrales desplazables y telescópicos de acero por lado.
- 2 pilares traseros en aluminio con tensores de lona y elevación hidroneumática.
- Puertas traseras de aluminio con doble falleba empotrada.
- 32 tablas de remonta en aluminio entre pilares.
- 3 cajetines por pilar.
- Techo corredero integral de aluminio con plegador desde el interior y exterior con mínima distancia de plegado.
- Guías tricarril de aluminio extraplana para pilar, techo y lonas correderas.
- Suelo de madera finlandés de 30 Mm, con tapas para la cuna.
- Lonas laterales y de techo desplazables.
- Topes traseros de goma.
- Escalera escamoteables.
- Tapones tuercas.
- Unidad situada en instalaciones Valdepeñas